

H2S snabbkoppling för andningsluft



Lanseringen av den nya H2S kopplingen i serie 340, är ett steg i att möta säkerhetskraven från kunder inom det krävande området andningsluft i H2S-applikationer och kaskadsystem för olje- och gasindustrin. Vi tror att CEJNs kundperspektiv och långa erfarenhet inom området andningsluft är en bra blandning. Lägg till CEJNs fokus på säkerhet och du har en oslagbar kombination i denna farliga miljö.

CEJNs H2S erbjuder:

- Säkerhetsfunktion som förhindrar oavsiktlig frångkoppling
- 100% testade och smorda enligt standard för andningsluft
- Slangsatser enligt sv/NIOSH standarder
- Enhandsmanövrerad vid inkoppling

CEJNs serie 340 är speciellt konstruerad för andningsluft i H2S-applikationer och kaskadsystem. 100% testade och smorda enligt andningsluftsstandard.

Säkerhetsfunktion vid isärkoppling:

Steg 1 – tryck in nippeln i kopplingen

Steg 2 – dra tillbaka låshylsan för att koppla isär

Denna säkerhetsfunktion eliminerar risken för ofrivillig isärkoppling.

EN 10204 3.1 certifiering och sv/NIOSH slangcertifiering.

Tekniska data

Arbetsstryck..... 35 bar (508 PSI)
Bristningstryck..... 140 bar (2040 PSI)
Temperatur..... -30 ° C till + 100 ° C (-22 ° F till +212 ° F)
Flöde..... 700 l/min (24,7 CFM)
Tätning..... NBR (nitril)
Material..... Rostfritt stål 304
Omkopplingsbar med... ISO 6150B 1/4", Foster 3-serien, Hansen 3000

[Besök produktsidan för mer information.](#)